

Iveco AD190S40/P 4x2 Ladebordwand 2.000kg Navi ACC

Details



interne Nummer	529865-529997
Typ	Lkw über 7,5 t
Lieferdatum	sofort
Leistung	294 kW / 400 PS
Leistung	400
Kilometerstand	500 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik

Preis **112.919 €**
94.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| - ABS | - Navigationssystem | - Ladebordwand |
| - Klimaanlage | - Abstandstempomat | - Anhängerkupplung fest |

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

!!! 2 STÜCK VORHANDEN !!!

IVECO AD190S40/P 4x2 Koffer + Ladebordwand

Farbe: Weiß IC 194

Bereifung: 315/70 R22.5 FUELMAX ENDURANCE S - D - GOOD YEAR

ANTRIEBSSTRANG:

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AD190S40/P 4x2 Ladebordwand 2.000kg Navi ACC

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

- Motordrehzahl 2200 U/min

- Stahlfelgen

FAHRERHAUS AUSSEN:

- Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar

- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt

- Flachdach in Weiß

- Nebelscheinwerfer

- Scheinwerfer vorne Halogen

- Stoßfänger Kunststoff

- Verbandtasche

- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg

FAHRERHAUS INNEN:

- Ablage mit 2 Fächern Rückwand

- EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Elektronische Wegfahrsperrre und 2. Fahrzeugschlüssel

- Klimaanlage mit manueller Regelung

- Kunststofflenkrad

- Sonnenrollo für Seitenscheibe, Fahrerseite

FAHGESTELL:

Abgasnorm EURO VI E

- APU-Druckablass in Atmosphäre

- Batterien 180 Ah bei Heavy / 170 Ah bei Eurocargo (empfohlen für Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb)

- COC Gesamtbetriebserlaubnis

- Fahrgestellrahmen in Grau

- Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb

- Hi-TroniX 12TX 1810 TD

- Luftbehälter in Stahlausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion

Luftfederung an Hinterachse

- Luftpresser 1-Zyl. 352 ccm

- Schilder für Luftpumpe Standard

- Stabilisator VA

- Standard Anwendungen

- Stoßdämpfer hinten

- Trockenluftfilter vertikal

- Unterlegkeile, 2 Stück

HAUPTMERKMALE:

- AdBlue-Tank, 50 Liter

- Kraftstoffbehälter 290 Liter, Aluminium

- Kraftstoffvorfilter mit Abscheider, heizbar

- Rahmenüberhang hinten, 2208 mm

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY:

Kontakt

Stefan Ebert GmbH

Im Steierfeld 10-12

36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AD190S40/P 4x2 Ladebordwand 2.000kg Navi ACC

Abstandsregeltempomat (ACC)

- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
- ECO-Switch - Umschaltung vom Power- in den Eco-Modus zur Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) durch verbrauchsoptimierte Motoren- und Getriebeabstimmung
- Fahrstilanalyse (DSE)
- Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)
- Optimierte Aerodynamik an der A-Säule
- VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0
- Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett
- ohne Empfangsgerät

SICHERHEIT:

- Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

Notbrems-Assistent (AEBS)

- Warnblinkleuchte
- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

SONDERAUSSTATTUNG

FAHRERHAUS AUSSEN

- Dachklappe, mechanische Ausführung
- Luftfederung für Fahrerhaus
- Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

FAHRERHAUS INNEN

- Fahrersitz Luxus, luftgefedorfert, heizbar, mehrfach verstellbar, Armlehne rechts (nicht bei Eurocargo), Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)

FAHRGESTELL

- Batterieladesteckdose, Klemmen
- Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- Drehstabstabilisator HA verstärkt D = 60mm
- Elektrische Vorbereitung für Ladebordwandbetrieb nach VEHH-Standard
- Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg (technisch möglich 13.000 kg)
- Verstärkte Parabelfeder an der Vorderachse

HAUPTMERKMALE

Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN

Anhängerkupplung, Fabrikat Ringfeder

- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Hinterachsübersetzung: i = 3,08
- Schlussquerträger, D-Wert: 130 kN

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

- Elektroanschluss für Aufbau links am Rahmen
- Infotainment System, inkl. Navigation, Kartenmaterial Europa/Russland
- Motorleerauf-Abschaltung

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AD190S40/P 4x2 Ladebordwand 2.000kg Navi ACC

SICHERHEIT

- Achslastanzeige im Cluster
- Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen
- LED-Rückleuchten
- Seitenmarkierungsleuchten
- Warntongeber Rückwärtsfahrt, abschaltbar

Aufbau: Junge HPPT

073LB

Innenraummaße: L: 7.300mm H: 2.540mm B: 2.490mm

Ladebordwand: DHOLLANDIA DHLML (2.000kg)

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AD190S40/P 4x2 Ladebordwand 2.000kg Navi ACC



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Fahrzeug - Exposé
Fahrzeug Nr.: 529865-529997

Iveco AD190S40/P 4x2 Ladebordwand 2.000kg Navi ACC



Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de