

## Iveco Eurocargo ML160E28/P LBW Bär ThermoKing T-1200R

### Details



interne Nummer	756719-757213
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	207 kW / 281 PS
Leistung	281
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Weiß lc 194

Preis **130.769 €**  
109.890 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

- ABS
- Luffederung
- EBS
- Ladebordwand
- Navigationsvorbereitung
- Klimaanlage
- Abstandstempomat
- Anhängerkupplung fest

### Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

**Iveco Eurocargo ML160E28/P 4x2 Kühlkoffer mit Seitentür und LBW**

- LBW: Bär BC 1500S4 (1.500kg)
- Kühlung: Thermo King T-1200R-50
- KIESLING KÜHLKOFFER MONOTEMP LBW GEM. AN 232393
- Länge: 7.400 mm

### Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Iveco Eurocargo ML160E28/P LBW Bär ThermoKing T-1200R

**Breite: 2.480 mm**

**Höhe: 2.400 mm**

- 
- Achskonfiguration 2 Achsen, Hinterachsantrieb
  - Fahrerhaus - Ausführung Normalfahrerhaus NS
  - Motorisierung 280 TY

### **Getriebeschaltung ZF-Automatik 8AP**

- Zulässige Gesamtmasse 15-16 t
- Antriebsachse Variante Einfach untersetzt, Einzelachse

### **Luftfederung Hinterachse**

### **Bremsen Scheibe/Scheibe**

### **Radstand 5175 mm**

### **Müdigkeitssystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)**

- Rahmenüberhang Standard
- Heizung für AdBlue-Tank
- Bremsanlage Standard

### **Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)**

- Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen

### **Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera**

### **Toter Winkel Überwachungssystem (BSIS), rechts**

### **Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)**

### **Vorfeldüberwachung (MOIS)**

- Pneumatische Feststellbremse

### **Kraftstofftank 200 Liter, Kunststoff, abschließbar**

- Kunststofflenkrad
- Kraftstoffvorfilter am Rahmen, heizbar
- Position der Komponenten am Fahrgestell in Standardausführung

### **Anschlusskabel für Alkohol-Wegfahrsperre (ALC)**

- AdBlue-Tank, 30 Liter

### **Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend**

- Hinterachsübersetzung: 4,13

### **Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)**

- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
- Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere)

### **Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen**

### **Notbrems-Assistent (AEBS)**

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

### **Abstandsregeltempomat (ACC)**

- Kleiderstange an Fahrerhausrückwand inklusive verschiebbarer Haken
- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt
- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
- Scheinwerfer vorne Halogen

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Iveco Eurocargo ML160E28/P LBW Bär ThermoKing T-1200R

- Normalfahrerhaus in Flachdachausführung

### **RADIO mit Bluetooth, DAB+ und 7 -DISPLAY**

- Rückspiegel für Aufbaubreite 2600 mm
- Dachklappe, mechanische Ausführung
- Stoßfänger Kunststoff
- Fahrerhausanbauteile schwarz
- Fahrerhausinnenverkleidung mit Stoffbezug

### **EG-Kontrollgerät digital 4.1**

- Flachdach in Weiß

### **Luftfederung an Hinterachse**

- Parabelfeder an der Vorderachse
- Unterlegkeile, 2 Stück
- Linkslenker für Rechtsverkehr
- Ausführung gemäßigtes Klima
- Rangier- und Abschleppöse vorne
- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
- Fahrgestellrahmen in Grau
- C-Profil-Stahlleiterraahmen
- Chassisschutzversiegelung Tectyl 300 G Clear

### **ZF 8AP1000 AUTOMATIC GEARBOX**

- Auspuffrohr mittig unter Fahrzeug
- Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus

### **Abgasnorm EURO VI E**

- NOISE ECE 51/03
- Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel
- Bremse Westinghouse
- Rohluftansaugung ohne Schnorchel
- Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar
- Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben
- Achslastanzeige im Cluster
- DRIVE T. 305/70R19,5

### **LED-Rückleuchten**

- Ohne Batterietrennschalter
- Elektrische Vorbereitung für Ladebordwandbetrieb nach VEHH-Standard
- Warntongebener Rückwärtsfahrt, abschaltbar
- Batterien 170 Ah bei Eurocargo (empfohlen für Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenantrieb)
- Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
- Generator 2880 Watt (24 Volt x 120 Ampere)
- Elektrische Vorbereitung für Laderaumleuchte
- Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung
- Elektronische Wegfahrsperrung und 3. Fahrzeugschlüssel
- Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole
- Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Iveco Eurocargo ML160E28/P LBW Bär ThermoKing T-1200R

### **Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion**

- Beifahrersitz Komfort, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt

### **Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert**

- Ablage auf Motortunnel in 2-Sitz-Konfiguration, zuklappbar

- Nebelscheinwerfer

- Pollenfilter für Fahrerhaus

### **Klimaanlage mit manueller Regelung**

- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

### **Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch**

### **Anhängerkupplung, Fabrikat Ringfeder**

- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

### **Gewichtsvariante Vorderachse: 6.100kg / Hinterachse: 11.000kg**

- Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion

### **Gesamtmasse 15.990kg (zul. Vorderachslast 6.100kg, Hinterachslast 11.000kg)**

- Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger

- Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

- Bereifung 305/70 R19.5 Straße

- KMAX S (3PMSF) - KMAX D (3PMSF)

- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

**[www.ebert-online.de](http://www.ebert-online.de)**

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

## Fahrzeugbilder



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

Iveco Eurocargo ML160E28/P LBW Bär ThermoKing T-1200R



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

Iveco Eurocargo ML160E28/P LBW Bär ThermoKing T-1200R



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

Iveco Eurocargo ML160E28/P LBW Bär ThermoKing T-1200R



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)