

Details



interne Nummer	757032
Тур	Lkw über 7,5 t
Leistung	152 kW / 207 PS
Leistung	207
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Hersteller Farbe	Weiß Ic 194

Preis

71.269 € 59.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS - ESP - EBS

- Klimaanlage - Abstandstempomat - Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42) gerne.

Iveco Eurocargo ML80E21 4x2 Meiller Dreiseitenkipper

- Achskonfiguration 2 Achsen, Hinterachsantrieb
- Fahrerhaus Ausführung Normalfahrerhaus NS
- Motorisierung 210 T5

Getriebeschaltung 6-Gang mechanisch

- Zulässige Gesamtmasse 7,49 - 10 t

Kontakt

Stefan Ebert GmbH Im Steierfeld 10-12 36151 Burghaun



- Antriebsachse Variante Einfach untersetzt, Einzelachse

Federung mechanisch

Bremsen Scheibe/Scheibe

- Fahrzeugvariante Standard Fahrgestell mit Fahrerhaus

Radstand 3105 mm

Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)

- Heizung für AdBlue-Tank
- Rückleuchten Standard

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

- Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen
- Rückfahrüberwachnungssystem mit Kamera

Toter Winkel Überwachnungs-System (BSIS), rechts Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Vorfeldüberwachung (MOIS)

- Pneumatische Feststellbremse

Kraftstofftank 120 Liter, Kunststoff, abschließbar

- Kunststofflenkrad
- Kraftstoffvorfilter am Rahmen, heizbar
- IVECO Logo standard Hellgrau
- Position der Komponenten am Fahrgestell in Standardausführung

Anschlusskabel für Alkohol-Wegfahrsperre (ALC)

- AdBlue-Tank, 30 Liter
- Hinterachsübersetzung: 3,73

Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
- Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere)

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen Notbrems-Assistent (AEBS)

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

Abstandsregeltempomat (ACC)

- Kleiderstange an Fahrerhausrückwand inklusive verschiebbarer Haken
- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
- Scheinwerfer vorne Halogen
- COC Gesamtbetriebserlaubnis
- Bordwerkzeug
- RADIO mit Bluetooth, DAB+ und 7 -DISPLAY
- Warnblinkleuchte
- Dachklappe, mechanische Ausführung
- Verbandtasche
- Komfort-Fahrersitz, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und intergrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Stoßfänger Kunststoff
- Fahrerhausanbauteile schwarz

Kontakt

Stefan Ebert GmbH Im Steierfeld 10-12 36151 Burghaun Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: info@ebert-online.de



- Beifahrersitzbank für 2 Personen, Mittelsitz mit 2-Punkt-Gurt
- Wagenheber

EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Unterlegkeile, 2 Stück
- Rangier- und Abschleppöse vorne
- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
- Fahrgestellrahmen in Grau

Gewichtsvariante Vorderachse: 3.400kg / Hinterachse: 5.800kg

- C-Profil-Stahlleiterrahmen
- Luftbehälter in Stahlausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
- Chassisschutzversiegelung Tectyl 300 G Clear
- Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug

ZF 6S 800 TO Handschaltung

- Vorbereitung für Nebenabtrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens
- Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus

Abgasnorm EURO VI E

- NOISE ECE 51/03
- Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel
- Bremse Westinghouse
- Rohluftansaugung ohne Schnorchel
- Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar
- Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben

Kugelkopfkupplung, Fabrikat Orlandi, max. 3.500kg

- Anhängelast auflaufgebremst
- DRIVE T. 225/75R17,5
- Reserverad, Dimension entspricht Fahrgestellbereifung

Differentialsperre an Antriebsachse(n), schaltbar

- Ohne Batterietrennschalter
- Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
- Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere), empfohlen für Ladebordwandbetrieb
- Fahrerhausrückwand mit Fenster, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
- Rückspiegel für Aufbaubreite 2500 mm
- Elektronische Wegfahrsperre und 3. Fahrzeugschlüssel
- Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole

Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar

- Raucherpaket, Aschenbecher und Zigarettenanzünder
- Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen)

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert Klimaanlage mit manueller Regelung

- Unterfahrschutz hinten, röhrenförmig Empfohlen für Kippereinsatz
- Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig
- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch

Kontakt

Stefan Ebert GmbH Im Steierfeld 10-12 36151 Burghaun



Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse

- Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger

Nebenabtrieb NH/4C mit Pumpenanschluss - Geeignet für Meiller Kipper oder Krankipper

- Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Druckschrift Deutsch 4x2 MY24
- Bereifung 225/75 R17.5 Straße
- HYBRID LS3 (3PMSF) HYBRID LD3 (3PMSF)
- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

Meiller Dreiseitenkipper Typ 3, 4.000 x 2.300 x 400 [mm], inkl. versenkbarer Zurrösen und Aufstiegsleiter

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder















































Kontakt





















Kontakt





Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: info@ebert-online.de



Verbrauch & Umwelt